



AQUASTYL®
SLOVAKIA, s.r.o.

ТВЕРДОМЕР
БРИНЕЛЛЬ НРО-3000К/АQ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o.
Orlové 277
017 01 Považská Bystrica
Slovakia

Телефон: +421/42/432 99 01
Тел./Факс: +421/42/432 61 06
E-mail: aquastyl@aquastyl.sk
Web: www.aquastyl.sk

ТВЕРДОМЕР БРИНЕЛЛЬ НРО-3000К/АQ

Камеровой твердомер **НРО-3000К/АQ** состоит из чугунной рамы, в которой расположен блок привода, (шестеренчатый насос с масляным баком и мотором) механикой для управления нагрузочным поршнем, рабочий поршень со столом. Считывание отпечатка выполняется с помощью чувствительной CCD камеры с высоким разрешением, необходимым для точной обработки измеренных результатов. Оценка изображения и последующая обработка измерений выполняется на компьютере PC, к которому через специальный интерфейс подключена камера. Система работает с операционной системой Windows 7, 8.

Общее описание software:

Это новый software для сбора и статистической оценки данных твердомеров, которые работают согласно методам Бринелля и Виккерса. Этот продукт использует сеть и позволяет выполнять автоматический экспорт данных на сервер для их дальнейшей обработки, так что результаты измерения в случае необходимости будут доступны также для иных пользователей.

Характерные свойства software:

- профессионально разработанная библиотека методов тестирования
- измерение и оценка вдавливания с помощью CCD камеры
- обратная модификация теста
- статистические функции
- автоматическая передача данных по сети
- анализ и обработка измеренных данных и т.д

Технические данные:

Диапазон измерения (N)	Макс. 29430
Версия аппарата	Чугунная стойка
Измерительный шарик (мм)	Ø 5; Ø 10
Нагрузка в N	4900, 7360, 9810, 29430
Ширина рабочего стола (мм)	400 x 260
Эл. подключение	3 x 240/400 V/50 Hz
Масляный бак	5 л – гидравлическое масло K8
Размеры аппарата	1450 x 800 x 300
Вес (кг)	740
Цвет	Слоновья кость, комбинированный с серым



AQUASTYL®
SLOVAKIA, s.r.o.